

新基準消防団員活動服購入事業 仕様書

鳴門市消防本部

新基準消防団員活動服購入事業 仕様書

1 概要

この仕様書は、鳴門市において調達する新基準消防団員活動服上下（以下「活動服」という）について必要な事項を定める。

2 総則

- (1) 使用素材はすべて良質なものを使用するものとし、特に紡績糸は糸ムラ、織りキズ、ムラなどないもの、また、織上りは均正で、織りキズ、糸節、汚れなど欠点のないものを使用しなければならない。
- (2) 縫製については、各部の縫い合せ部はすべて優良で縫いとび、縫い外れ、その他の欠陥がないよう十分配慮し行わなければならない。
又仕様書に記載なき事項についても良心的に対処すること。
- (3) 製品の納入に際しては、1着ごとにビニール袋により包装し、納品場所を鳴門市消防本部とする。また、発注者が指示するサイズ・枚数（各分団ごと）にまとめて納品すること。
- (4) この仕様書に疑義を生じたときは、発注者の指示を受けなければならない。
- (5) 採寸については、各人によりサイズを決定するものとする。
(ズボンについては、腰回り及び股下の寸法は各人の体系に合わせて仕上げること。)
- (6) 受注者は、本縫製にかかる前にこの仕様書に基づいた試作品（完成品）を作成し、本部の承認を受けること。
- (7) この仕様書の細部または記載がない部分等については、当消防本部と協議の上決定すること。

3 品番、品名及び数量

メーカー：(株)イマジョー

TX3001T	男性用新基準消防団活動服 上衣	208着
TX3001PJ	男性用新基準消防団活動服 下衣	208着
TB8218*H	ローラーバックル式反射糸入りベルト	208本

階級章：布製マジック式

指定する階級章を用意すること 208個

4 納入期限・納品場所

令和 7年 3月31日 鳴門市消防本部 消防総務課

5 制式＜図通り＞

(1) 型 式

ア 上 衣

カッター衿型肩章付き、前後身頃及び袖部配色切り替え、前比翼ファスナー仕立て、両胸雨ブタ付きアウトポケット、袖口ファスナー仕立て、右胸階級台、左胸刺繍入り、背部反射プリント入り

イ ズボン

ワンタック、長ズボン、腰帯付き、両脇切りポケット、アジャスター付き（ゴム不可）、
両脇雨ブタ付きカーゴポケット、左右尻ポケット（左のみフラップ付き釦止）

（２） 生地材料

素 材	東レ 制電・先染め・抗菌消臭タッサー	F T 3 0 0 0
	静電防止素材（導電性カーボン系全面混入）	
	抗菌・消臭繊維織り込み（加工は不可）	
混紡率	再生ポリエステル	5 5 %
	ポリエステル	1 0 %
	レーヨン	2 5 %
	ナイロン（消臭繊維）	1 0 %
色 相	TMA 2 0 0 濃 紺	（主生地）
	TMA 1 0 0 オレンジ	（副生地）

副資材

品名	規格	使用箇所
芯地	接着芯地	羽衿、台衿、フラップ、カフス、見返し、 天狗、玉縁、前合わせ
釦（ポリエステル）	Φ 1.5 cm	肩章 左ポケット、天狗鼻
Y K K 製 ファスナー	コイルファスナー 5 0 cm～5 8 cm 2 0 cm 金属ファスナー 1 8 cm～2 6 cm	上衣前合わせ ※サイズにより変更 袖口 ※サイズにより変更 ズボン前合わせ ※サイズにより変更
面ファスナー ＜A／フック面＞	2.5 cm× 5 cm 1.6 cm× 4 cm 2.5 cm× 7 cm	フラップ 上前裏 ズボンフラップ
面ファスナー ＜B／ループ面＞	2.5 cm× 5 cm 1.6 m× 4 cm 2.5 cm× 7 cm 3 cm× 4.5 cm	胸ポケット口 下前 ズボンカーゴポケット口 階級章台
前カン	シルバー	ズボン帯前合わせ中心
ベルト芯	3 3 mm 巾	ズボン帯
腰裏 滑り止め付き	7 cm 上がり	ズボン腰裏
アジャスター	パーマロック	ズボン両脇

6 縫 製

(1) 上 衣

(ア) 主 衿

衿には芯を入れ、衿巾は背中央で8 cm、衿先巾8 cm とする。

(イ) 身 頃

前身は3枚はぎとし、雨蓋上部、ポケット下部から約3 cm の箇所で縫い合わせ、中段には副生地にて配色を施し主生地側にステッチを掛ける。

後身も同様3枚はぎとし、中段には副生地にて配色を施し、主生地側にステッチを掛ける。

(ウ) 衿 吊

衿吊は所定のものを衿付き中央に挟み縫い付けとする。

(エ) 胸ポケット

副生地を使用した胸ポケットは小丸型左右2個、角取型雨蓋付きとし、2.5 cm×5 cm の面ファスナー止めとする。 ※雨蓋に面ファスナー縫い地を出さないこと。

雨蓋はバストラインに挟み付けとし、切り返しはオーバーロック掛けとする。

身頃同様ポケット下部3 cm 上がりで切り替え、主生地側にステッチを掛ける。

(オ) ペン差し

左袖の肩章下部から10 cm 下の位置に2本入りペン差し（6 cm×14 cm）を副生地にて取り付ける。

(カ) 前立て

前立ては比翼付きとし、面ファスナー『1.6 cm×4 cm』を3箇所縫い付け、ファスナーを縫い付ける。下前ファスナーは見返しと挟み縫い付けする。

ファスナーのチェーン幅は5.5 mm 以上とする。

(キ) 背部（ヨーク）

1枚ヨークとし巾は中央部で16 cm とし、表一条飾りミシン縫いとする。

(ク) 肩縫い

本縫いし、更にオーバーロックをかける。＜インターロックミシン可＞

(ケ) 脇縫い・袖縫い・袖付け縫い

本縫いし、更にオーバーロックをかける。＜インターロックミシン可＞

袖縫いは、上袖は主生地を使用し下袖は副生地で切り替え、主生地側にステッチを掛ける。

(コ) 袖 口

カフス巾6 cm、水カキ付きファスナー式とし、ファスナーを閉めた時にエレメント部分がむき出しにならないようする。水カキはカフスの手前までとする。

ピンロック式ファスナーとしチェーン幅は4 mm 以上とする。

(サ) 表示ラベル

衿付中央の下線に、衿吊り・サイズネームを挟み縫い付ける。

氏名片布・品質表示は上前、胸ポケット裏に取り付ける。

(シ) 階級章台

右胸雨蓋付根、中央部に上に縦3 cm×横4.5 cm の面ファスナーを縫い付ける。

(ス) 肩 章

巾は5 cm とし、端を袖付けの縫い目に縫い込み、袖付けから4 cm の位置でクロスステッチ

を入れる。

肩章の先は衿付根部とし釦で止める。

(セ) 裾折返し

裾は三つ折り縫いとして、水平タイプとする。

(ソ) 左胸刺繍、反射プリント

左胸フラップ上部に1.3 cm 角の楷書体で『鳴門市消防団』とオレンジ色で刺繍を入れる。

背中ヨーク上段に角ゴシック体で下記指定デザインを白色反射プリントで入れる。

サイズ：W 3 1 c m × H 4 . 8 c m

※詳細については別途協議とする。

鳴門市消防団

(2) ズボン

(ア) 前タック

左右各1本を外向けに付け、ワンタックとする。

(イ) 腰 帯

帯巾3.5 cm 仕上り寸法とし、芯地を入れ、腰裏を付ける。

上前・下前合わせに前かんを付け、位置は腰帯幅の中央とする。

サイズ調整用のレールアジャスター『±調節』を取り付ける。 ※ゴムは不可

(ウ) 前立て

前立ては芯を入れ、表裏を地縫い返し、奥の裁ち目は芯と共にオーバーロックかがりする。

下前側に天狗鼻を付け先端に釦穴をかがり、上前側に腰裏に天狗鼻用釦を縫い付ける。

下前側は身頃端を折りファスナーを挟み縫い付ける。

前立て側は、前立て裏にファスナーの上端を二つ折りし、2条縫いで縫い付ける。

前立ては3.5 cm 幅の飾りステッチで押さえ、ファスナーあき止まり位置は小丸にし、門止めをする。

(エ) ベルトループ

巾2 cm、通し巾5.5 cm のものを前タック、脇、後ダーツ、後ろ中心の合計7本付ける。

(オ) 両脇ポケット

両脇口の個所に0.6 cm の飾りを掛け、他は割り縫い、口巾1.6 cm とし口端に門止めをする。

右袋内に共生地で小物ポケットを縫い付ける。

(カ) カーゴポケット

両腿に上辺より2.6 cm 下りの位置に角取型雨蓋を縫い付け、その下にカーゴポケット口1.7 cm、深さ2.1 cm、マチ幅5 cm のアコーディオン型二方風琴式ポケットを縫い付ける。

雨蓋ポケットは中央に2.5 cm × 7 cm の面ファスナーを縫い付ける。

雨蓋は表裏副生地を使用する。 ※雨蓋に面ファスナー縫い地を出さないこと。

(キ) 左右尻ポケット

上端より1.0 cm 下に口巾1.4.5 cm、深さ1.8 cm の片玉にて左右に付ける。

左尻のみ角取型雨蓋付きの釦止め仕様とする。ポケット両口端にはそれぞれ門止めとする。

(ク) 腰ダーツ

左右腰部に2本取り、片倒しする。

(ケ) 相引き・内股・尻縫い

裁ち目はオーバーロックを掛け地縫いし、尻縫いは片倒し縫いとする。

(コ) 棒シック

長さ9cm、巾2cmのものを付ける。

(サ) 裾上げテープ

アイロン圧着用の裾上げテープをズボン1本に対して1個附属する。

(シ) 表示ラベル

氏名片布・サイズネーム・品質表示は上前、脇ポケット裏に取り付ける。

(ス) 穴かがり

機械穴、鳩目とする。

7 サイズ＜単位：cm＞

上衣	ネック	上衣丈	胸囲	肩巾	袖丈	ズボン	腰廻	股下
A S	3 7	7 5	1 0 0	4 3	5 3	A 1	7 0	7 8 cm
A M	3 8	7 7	1 0 5	4 4	5 5	A 2	7 3	
A L	3 9	7 9	1 1 0	4 6	5 7	A 3	7 6	
A L L	4 0	8 1	1 1 5	4 8	5 9	A 4	7 9	
A 3 L	4 2	8 4	1 2 0	4 9	6 3	A 5	8 2	
B S	3 8	7 5	1 1 0	4 5	5 2	A 6	8 5	
B M	4 0	7 8	1 1 5	4 7	5 4	A 7	8 8	
B L	4 2	8 1	1 2 0	4 9	5 6	B 2	9 1	
B L L	4 5	8 1	1 2 5	5 1	5 8	B 3	9 5	8 5 c m フリー
B 3 L	4 7	8 4	1 3 0	5 3	6 0	B 4	1 0 0	
B 4 L	4 9	8 4	1 4 0	5 6	6 1	B 5	1 0 5	
B 5 L	5 1	8 4	1 5 0	5 8	6 1	B 6	1 1 0	
						別注	1 2 0	
						別注	1 3 0	

8 図

<上衣>



<ズボン>



9 ベルト

(ア) 規格

バックル 団マーク入りローラーバックル 寸法：ヨコ 55 mm×タテ 42 mm±2 mm

バックルは取り外し式とする。

ベルト部 幅 40 mm±1 mm 厚み 2.2 mm±0.4

ベルト先 歯付先金 寸法：ヨコ 14 mm×タテ 40 mm±1 mm

(イ) 素材

ナイロン 100%

(ウ) 組織

平二重織芯入りタイプ

(エ) 色相

オレンジ

(オ) 反射糸

ライトフォース（品番 LFUY1200-FB100）

(カ) 反射糸規格

幅 1 mm両面反射加工糸（6本使用）

(キ) サイズ ※規格以上のサイズであっても対応すること。

M：110 cm L：120 cm LL：130 cm

