

工 事 設 計 書						
施 設 名		道の駅 くるくる なんと				
工 事 場 所		鳴 門 市 大 津 町 備 前 島				
道の駅「くるくる なんと」駐車場増設工事						
請 負 対 象 額 円也						
工 事 概 要		舗装工 A=4610. 0m2 区画線工 N=1式 排水工 L=93. 0m 擁壁工 L=30. 6m 付属施設工 N=1式				
起 工 理 由					総括監督員 主任監督員 現場監督員 副課長 係 長 技 師 松本 和哉 坂本 明雄 奥田 充紗子	
内 訳 書						
費目 \ 区分	当 初 設 計 額	第1回変更設計額	第2回変更設計額	第3回変更設計額	第4回変更設計額	第5回変更設計額
工 事 価 格						
消費税及び地方消費税						
請 負 対 象 額						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路改良工事01	1	式				
道路土工	1	式			A 1 号	
擁壁工	1	式			A 2 号	
排水工	1	式			A 3 号	
舗装工	1	式			A 4 号	
付属施設工	1	式			A 5 号	
区画線工	1	式			A 6 号	
構造物撤去工	1	式			A 7 号	
仮設工	1	式			A 8 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
技術管理費	1	式				
徳島県土壌汚染対策指針	1	回				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

【 第 1 号 A代価表 】 道路土工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満	500	m3			P 1 号	
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	1,100	m3			P 2 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂	700	m3			P 3 号	
購入土	700	m3				
計						

【 第 2 号 A代価表 】 擁壁工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土砂 標準	13	m3			P 4 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	4	m3			P 5 号	
基面整正	33	m2			P 6 号	
小型擁壁 0.8m以上1.0m以下 一般・特殊養生(練炭) 均しコンクリート無し	17	m3			P 7 号	
計						

【 第 3 号 A代価表 】							1 式 当り
排水工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
床掘り 土砂 標準	98	m3			P 4 号		
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	56	m3			P 5 号		
基面整正	70	m2			P 6 号		
管(函)渠型側溝 据付 400mmを超え600mm以下	84	m			P 8 号		
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径300mm	11	m			P 9 号		
1号集水桝	2	基			B 1 号		
2号集水桝	1	基			B 2 号		
計							

【 第 4 号 A代価表 】						
舗装工					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	3,210	m2			P 10 号	
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工	3,210	m2			P 11 号	
取合道路工	1	式			B 3 号	
計						

【 第 5 号 A代価表 】						
付属施設工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
作業土工	1	式			B 4 号	
メッシュフェンス設置工	1	式			B 5 号	
車線分離標(ラバーポール)設置 可変式(穿孔・1本脚)φ80 高650	9	本			施 1 号	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム・パネル式	6	m			施 2 号	
看板設置工	1	式			B 6 号	
計						

【 第 6 号 A代価表 】						
区画線工				1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線設置 熔融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	1,060	m			施 3 号	
区画線設置 熔融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白	10	m			施 4 号	
区画線設置 熔融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白	11	m			施 5 号	
区画線設置 熔融式手動 ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm 白	23	m			施 6 号	
区画線設置 熔融式手動 ゼブラ 45cm 塗布厚1.5mm 白	14	m			施 7 号	
区画線設置 熔融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白	83	m			施 8 号	
樹脂モルタル舗装工 厚6mm以下 階段ステップ 部無	223	m2			施 9 号	
車止めブロック 80/190×110×600	90	個				
計						

【 第 7 号 A代価表 】						
構造物撤去工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物	0.5	m3			施 10 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	0.9	m2			P 12 号	
As殻 運搬・処理	0.05	m3			単 1 号	
フェンス撤去工 コンクリート建込 門型	10	m			施 11 号	
計						

【 第 8 号 A代価表 】						
仮設工					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員 B	65	人 日			施 12 号	
計						

【 第 1 号 B代価表 】						
1号集水桝				1 基 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート コンクリートポンプ車打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高)	0.189	m3			P 13 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	4.15	m2			P 14 号	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	0.81	m2			P 15 号	
鋼製グレーチング 桝蓋落込鎖付 500×500用 T-25	1	組				
計						
単位当たり						

【 第 2 号 B代価表 】						
2号集水桝					1 基 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホウ打設 0.24m3を超え0.26m3以下	1	箇所			P 16 号	
鋼製グレーチング 桝蓋落込鎖付 500×500用 T-25	1	組				
計						
単位当たり						

【 第 3 号 B代価表 】 取合道路工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	1,400	m2			P 17 号	
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	3	m3			P 18 号	
計						
単位当たり						

【 第 4 号 B代価表 】							1 式 当り
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土砂 標準		43	m3			P 4 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満		42	m3			P 5 号	
基面整正		5	m2			P 6 号	
計							
単位当たり							

【 第 5 号 B代価表 】						
メッシュフェンス設置工					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
メッシュフェンス設置工 コンクリート建込 ビーム・ハ 桝式	30.6	m			施 13 号	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 200mm以上400mm以下	37	孔			P 19 号	
メッシュフェンス設置工 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム・ハ 桝式	73.9	m			施 14 号	
メッシュフェンス用門扉	1	式			C 1 号	
計						
単位当たり						

【 第 6 号 B代価表 】 看板設置工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
標識柱・基礎設置(路側式) 単柱 メッキ品 φ89.1 規模2基以下	2	基			施 15 号		
標識板設置(案内標識(路線番号除く)) 新設 カブセルプラスチック・カブセルレンス 2.0m2未満	3	m2			施 16 号		
計							
単位当たり							

【 第 1 号 C代価表 】						
メッシュフェンス用門扉						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
メッシュフェンス用門扉 H1200 UN両開き W3000	1	基				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 単価表 】						
As殻 運搬・処理					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	1	m3			P 21 号	
アスファルト塊 10～11t車	1	m3				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工单価表 】

車線分離標(ラバーボール)設置 可変式(穿孔・1本脚) φ80 高650

1 本 当 り

[illegible]

【 第 2 号 施工単価表 】						
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 フレキャストコンクリートブロック建込 ヒール・パネル式						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
防護柵設置工(横断・転落防止柵) フレキャストブロック建込 ヒール・パネル 3m	1	m				
防護柵設置工(横断・転落防止柵) フレキャストブロック建込 ヒール・パネル 3m	1	m				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 3 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白				1,000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 実線 15cm 時間的制約なし	1,000	m				
トラフィックペイント 3種1号 ビーズ 15～18 白 溶融型	570	kg				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25	kg				
接着用プライマー 区画線用	25	kg				
軽油		L				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 4 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白				1,000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 実線 45cm 時間的制約なし	1,000	m				
トラフィックペイント 3種1号 ビーズ 15～18 白 溶融型	1,700	kg				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75	kg				
接着用プライマー 区画線用	75	kg				
軽油		L				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 5 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白				1,000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 破線 15cm 時間的制約なし	1,000	m				
トラフィックペイント 3種1号 ビーズ 15～18 白 溶融型	570	kg				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25	kg				
接着用プライマー 区画線用	25	kg				
軽油		L				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 6 号 施工単価表 】 区画線設置 溶融式手動 ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm 白 1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 ゼブラ 15cm 時間的制約なし	1,000	m				
トラフィックペイント 3種1号 ヒース 15～18 白 溶融型	570	kg				
ガラスヒース 0.106～0.850mm	25	kg				
接着用プライマー 区画線用	25	kg				
軽油		L				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 7 号 施工単価表 】 区画線設置 溶融式手動 ゼブラ 45cm 塗布厚1.5mm 白 1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 ゼブラ 45cm 時間的制約なし	1,000	m				
トラフィックペイント 3種1号 ヒース 15～18 白 溶融型	1,700	kg				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75	kg				
接着用プライマー 区画線用	75	kg				
軽油		L				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 8 号 施工単価表 】

区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白

1,000 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 矢印記号文字15cm換算 時間的制約なし	1,200	m				
トラフィックペイント 3種1号 ビーズ 15～18 白 溶融型	684	kg				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30	kg				
接着用プライマー 区画線用	30	kg				
軽油		L				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 9 号 施工単価表 】						
樹脂モルタル舗装工 厚6mm以下 階段ステップ部無						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
薄層カー舗装工 樹脂モルタル舗装工 舗装厚6mm以下	1	m2				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 10 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし工 昼間施工 無筋構造物 機械施工 時間的制約なし	1	m3				
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 20 号	
コンクリート塊(無筋) 10～11t車	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 11 号 施工单価表 】

フェンス撤去工 コンクリート建込 門型

1	m 当り
---	------

[illegible]

【 第 12 号 施工単価表 】						
交通誘導警備員 B						
1 人 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員B		人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 13 号 施工単価表 】						
メッシュフェンス設置工 コンクリート建込 ビーム・パネル式						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
防護柵設置工(横断・転落防止柵) コンクリート建込 ビーム・パネル 3m	1	m				
メッシュフェンス H1200 UN50	1	m				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 14 号 施工単価表 】						
メッシュフェンス設置工 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム・パネル式						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
防護柵設置工(横断・転落防止柵) プレキャストブロック建込 ビーム・パネル 3m	1	m				
メッシュフェンス H1200 UN50	1	m				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 15 号 施工单価表 】

標識柱・基礎設置(路側式) 単柱 メッキ品 $\phi 89.1$ 規模2基以下

1 基 当 り

[illegible]

【 第 16 号 施工单価表 】

標識板設置(案内標識(路線番号除く)) 新設 カブセルブリスム・カブセルルンズ 2.0m未満

1	m2 当り
---	-------

[illegible]

【 第 1 号 施工パッケージ 】 掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ(クローラ) [標準・超低騒音型・排対型:3次] 標準バケット 山積0.8m3[平積0.6m3]							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1	施工方法 オープンカット			
[J4] = 2 押土の有無 押土無し [J6] = 3 施工数量 5,000m3未満			[J5] = 1	障害の有無 障害無し			

【 第 2 号 施工パッケージ 】 路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ブルドーザ [湿地]7t級							
振動ローラ(土工用)フラット・シングルドラム型 運転質量11～12t							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 施工幅員 4.0m以上 [J3] = 1 障害の有無 障害無し			[J2] = 1	施工数量 20,000m3未満			

【 第 3 号 施工パッケージ 】 土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土砂等発生現場 標準			[J2] = 3	積込機種・規格 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1	DID区間の有無 DID区間無			
[J9] = 5 運搬距離 3.5km以下							

【 第 4 号 施工パッケージ 】 床掘り 土砂 標準 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ [クローラ型]山積0.8m3(平0.6m3)							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1	施工方法 標準			
[J3] = 1 土留方式の種類 無し [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J4] = 1	障害の有無 障害無し			

【 第 5 号 施工パッケージ 】 埋戻し 最大埋戻幅1m未満 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低・排2014年] 標準バケット 山積0.45m3 [平積0.35m3]							
タンパ 及びビラマ 60～80kg							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
ガソリン レギュラー							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 4 施工方法 最大埋戻幅1m未満			[J4] = 1	費用の内訳 全ての費用			

【 第 6 号 施工パッケージ 】 基面整正							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員							
【端数調整】							

【 第 7 号 施工パッケージ 】 小型擁壁 0.8m以上1.0m以下 一般・特殊養生(練炭) 均しコンクリート無し 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホリ(クローラ) [後方超小旋・超低クレーン・排2014] 標準バケット 山積0.45m3 [平積0.35m3] 2.9t吊							
その他(機械)							
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≦60%							
軽油							

[illegible]

【 第 8 号 施工パッケージ 】 管(函)渠型側溝 据付 400mmを超え600mm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ [クローラ型クレーン付]山積0.45m3吊2.9t							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
円形側溝 横断用 内径500mm T-25							
軽油							

[illegible]

【 第 9 号 施工パッケージ 】 鉄筋コンクリート台付管 据付 管径300mm 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付・排対型:1次] 標準バケット 山0.45m3[平0.35m3]2.9t吊							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
鉄筋コンクリート台付管 管径 300mm							
軽油							

[illegible]

【 第 10 号 施工パッケージ 】 表層(車道・路肩部) 1層当り 仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
アスファルトフィニッシャ [ホイル型] 舗装幅2.3～6.0m							
タイヤローラ 質量8～20t							
ロータリーローラ (マカダム) 10～12t							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

【 第 10 号 施工パッケージ 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)							
アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用							
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4	平均幅員 3.0m超			
[A1] = 14 材料 再生密粒度アスコン(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [y2] = 1 アスコン夜間単価区分 夜間単価無し			[J4] = 3 [y1] = 1	瀝青材料種類 フライムコート PK-3 アスコン小型車運搬区分 小型車運搬無し			

【 第 11 号 施工パッケージ 】 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
モータグレーダ〔土工用・排対型2次基準〕 プレート幅3.1m							
ロードローラ〔マカダム・排対型：2次基準〕 運転質量10t 締固め幅2.1m							
タイヤローラ 質量8～20t							
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

【 第 11 号 施工パッケージ 】 (続 き) 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生クラッシャーラン RC-40							
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 150.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1	施工区分 1層施工			
[J3] = 6 材料 再生クラッシャーラン RC-40			[J4] = 1	費用の内訳 全ての費用			

【 第 12 号 施工パッケージ 】 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕 山積0.45m3(平積0.35m3)							
【労務】							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 [J3] = 1 騒音振動対策 不要 [J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J2] = 1 障害等の有無 無し [J4] = 4 舗装版厚 15cm以下 [J7] = 1 費用の内訳 全ての費用				

【 第 13 号 施工パッケージ 】 コンクリート コンクリートポンプ車打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高) 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≦60%							
軽油							

【 第 14 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1	構造物の種類 鉄筋・無筋構造物			

【 第 15 号 施工パッケージ 】 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ [クローラ型]山積0.8m3(平0.6m3)							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生クラッシャーラン RC-40							
軽油							

[illegible]

【 第 16 号 施工パッケージ 】 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) ハックホ打設 0.24m3を超え0.26m3以下 1箇所 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ハックホ [クローラ型クレーン付]山積0.8m3吊2.9t							
ハックホ [クローラ型]山積0.8m3(平0.6m3)							
その他(機械)							
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≦60%							

【 第 16 号 施工パッケージ 】 (続 き) 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) ハック杓打設 0.24m3を超え0.26m3以下 1 箇所 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [N1] = 9 コンクリート規格 18-8-40(高) [J4] = 1 コンクリート打設工法 ハック杓(クレーン機能付)打設 [N2] = 1 生コン小型車割増区分 小型車割増無し			[J2] = 3 [J3] = 1 [N3] = 1	1箇所当りコンクリート使用量 0.24m3を超え0.26m3以下 養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭) 生コン悪路割増区分 悪路割増無し			

【 第 17 号 施工パッケージ 】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
アスファルトフィニッシャ [ホイル型] 舗装幅2.3～6.0m							
タイヤローラ 質量8～20t							
ロータリーローラ (マカダム) 10～12t							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

【 第 17 号 施工パッケージ 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)							
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用							
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 30.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4	平均幅員 3.0m超			
[A1] = 14 材料 再生密粒度アスコン(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [y2] = 1 アスコン夜間単価区分 夜間単価無し			[J4] = 1 [y1] = 1	瀝青材料種類 タックコート PK-4 アスコン小型車運搬区分 小型車運搬無し			

【 第 18 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
土砂等運搬 小規模 ハックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級									
【労務】									
運転手(一般)									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模			[J2] = 5	積込機種・規格 ハックホ山積0.28m3(平積0.2m3)					
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JD] = 7 運搬距離 5.0km以下			[J4] = 1	DID区間の有無 DID区間無					

【 第 19 号 施工パッケージ 】 コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 200mm以上400mm以下 1 孔 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 2KVA							
その他[電動ハンマドリル] 穴あけ能力φ38～40mm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
ガソリン レギュラー							
その他(材料)							

[illegible]

【 第 20 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし [J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 1 [JE] = 3	積込工法区分 機械積込 運搬距離 5.7km以下			

【 第 21 号 施工パッケージ 】 殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級									
【労務】									
運転手(一般)									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎			[J2] = 3	積込工法区分 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)					
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JA] = 4	運搬距離 6.5km以下					
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用									