

ボートレース鳴門400MHzデジタル簡易中継方式無線設備仕様書

区分	品名・仕様・寸法	数量	単位	A社製グループ		B社製グループ		備考
				メーカー	品番	メーカー	品番	
1	携帯無線機本体	30	機	JVCケンウッド	TCP-261E	ICOM	IC-DU75PLUS	
	携帯無線機バッテリー	30	個	JVCケンウッド	KNB-75LA	ICOM	BP-290	
	携帯無線機ショート型アンテナ	30	本	JVCケンウッド	KRA-23	ICOM	FA-S57US	
	携帯無線機充電器	30	台	JVCケンウッド	KSC-47L	ICOM	BC-227	
2	車載型無線機（本場門衛室固定） （エディウィン鳴門警備室固定）	2	機	JVCケンウッド	TCM-D244E	ICOM	IC-DU6505B PLUS	
	空中線（マグネットアンテナ）	2	個	日本アンテナ	MG-450-1A-09	日本アンテナ	MG-450-1A-09	共通仕様
	電源装置（スピーカ内臓型）	2	個	エーステクノ	BSM-300S	ICOM	PS-230A	
3	中継器	1	式	JVCケンウッド	TCB-D239CR	ICOM	IC-RP6300CR	B社補足 IC-RP6300内アンテナ共用器実装
	アンテナ共用器	1	個	日本アンテナ	AD-460-306D			
	電源装置（収納ラック付き）	1	台	エーステクノ	BSM-500B- D239CR	コムフォース	CF-RP19UPS6UC	ラック内収納機器 A社B社共通 中継器、アンテナ共用器、電源装置 停電保障用電池
	中継器用アンテナ（ブラウンアンテナ）	1	基	日本アンテナ	BR-450	日本アンテナ	BR-450	共通仕様

※納入品はA社製又はB社製グループとし、同等品は認めないこととする。

※納入品はユーザーコード、秘話コード等の無線機器設定を含むものとする。

※無線局申請業務、中継局設備設置工事は今般仕様には含まない契約とする。

（アンテナ柱、配線ケーブルは既存設備流用）

※本仕様書に明示無き事項については、委託者及び受託者において協議のうえ決定する。