

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	摘 要
下水道工事(4)01	1	式				
マンホール蓋更新工	1	式			A 1号	
安全費	1	式			A 2号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				

撫養排水区マンホール蓋更新工事

【 第 1 号 B代価表 】						
マンホール蓋取替工 T-25						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
蓋据付工(受枠とも)	1	箇所			施 2 号	
下水道用マンホールふた T-25	1	組				
転落防止はしご 転落防止装置	1	個				
調整部材 無収縮モルタル25kg袋	1	袋				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	6	m			P 1 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	2	m ²			P 2 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	0.1	m ³			P 3 号	
アスファルト塊	0.1	m ³				
スクラップ ヘビ-1H1	-0.04	t				
表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)	2	m ²			P 4 号	
不陸整正	2	m ²			P 5 号	
計						

撫養排水区マンホール蓋更新工事

【 第 2 号 B代価表 】						
マンホール蓋取替工 T-14						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
蓋据付工(受枠とも)	1	箇所			施 2 号	
下水道用マンホールふた T-14	1	組				
転落防止はしご 転落防止装置	1	個				
調整部材 無収縮モルタル25kg袋	1	袋				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	6	m			P 1 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	2	m ²			P 2 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	0.1	m ³			P 3 号	
アスファルト塊	0.1	m ³				
スクラップ ヘビ-1H1	-0.04	t				
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	2	m ²			P 6 号	
不陸整正	2	m ²			P 5 号	
計						

【 第 2 号 施工単価表 】						
蓋据付工(受枠とも)						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラッククレーン [油圧伸縮シブ型] 4.9 t 吊		日				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工パッケージ 】							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート径 φ56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッタ(プレート) 径18インチ							
ガソリン レギュラー							
その他(材料)							

【 第 2 号 施工パッケージ 】							
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)							
【労務】							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1	障害等の有無 無し			
[J3] = 1 騒音振動対策 不要			[J4] = 4	舗装版厚 15cm以下			
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J7] = 1	費用の内訳 全ての費用			

【 第 3 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎			[J2] = 3	積込工法区分	機械(騒音対策不要、厚15cm以下)		
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JB] = 4	運搬距離	6.0km以下		
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 4 号 施工パッケージ 】							
表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t							
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)							
アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用							

【 第 4 号 施工パッケージ 】		(続 き)						1	m2 当り
表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
ガソリン レギュラー									
軽油									
その他(材料)									
【端数調整】									
[条件]									
[J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1	平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下					
[A1] = 14 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 3	瀝青材料種類 フライムコート PK-3					
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[y1] = 1	アスコン小型車運搬区分 小型車運搬無し					
[y2] = 1 アスコン夜間単価区分 夜間単価無し									

【 第 5 号 施工パッケージ 】							
不陸整正							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
モータグレーダ〔土工用・排対型2次基準〕 プレート幅3.1m							
ロードローラ〔マカダム・排対型:2次基準〕 運転質量10t 締固め幅2.1m							
タイヤローラ 質量8～20t							
【労務】							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							

【 第 6 号 施工パッケージ 】							
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t							
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)							
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用							

【 第 6 号 施工パッケージ 】 (続 き)								
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13)							1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
ガソリン レギュラー								
軽油								
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件] [J2] = 30.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1	平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下				
[A1] = 14 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 1	瀝青材料種類 タックコート PK-4				
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[y1] = 1	アスコン小型車運搬区分 小型車運搬無し				
[y2] = 1 アスコン夜間単価区分 夜間単価無し								