

災害用備蓄事業（電動簡易トイレ式・段ボール式簡易ベッド・ 災害避難所用パーテーション）仕様書

電動簡易トイレ式、段ボール式簡易ベッド、災害避難所用の物品概要、仕様・規格等はそれぞれ以下のとおりとする。

【電動簡易トイレ式】

1. 物品概要

- (1) 物品名称 災害用組立トランク型自動ラップ式トイレ
- (2) 納入場所 鳴門市役所及び指定場所
- (3) 納入期限 令和8年3月13日
- (4) 品 目 下記一覧

	品 名	品 番	数量	単位
1.	ラップポン・トレッカーWT-4GV (S) 避難所運用セット型	WT4SE102G SET	5	台
2.	ラクアーム WR-3	WR3AR001JH	5	台
3.	車用 DC ケーブル B タイプ	C0CCB10MS	5	本
4.	Jackery ポータブル蓄電池 300 Plus	JE-300B	5	台
5.	(株)ニード ワンタッチテント 反射材仕様	WT-1GR	5	張

2. 仕様・規格等

(1) 本体機器仕様

- ア. 本体素材はアルミ合金製の組立て式とし、脚部はアルミパイプ、便座はポリプロピレン樹脂とする
- イ. 分解又は折りたたんで段ボール製の収納箱 1 箱内に収納されていることとし、5 段まで段積みが可能であること

収納箱の大きさは幅 520mm x 奥行き 580mm x 高さ 360mm(±10mm)以内とする

ウ. 本体外形

(収納時) 幅 390mm x 奥行き 460mm x 高さ 270mm(±10mm)以内

(使用時) 幅 390mm x 奥行き 460mm x 高さ(座面まで)400mm(±10mm)以内とする

エ. 本体重量は概ね 12Kg 以下とし、AC アダプターは約 500g とする

オ. 作動スイッチはリモコン式とし、フィルム送りボタン、処理完了残時間の表示、エラーコードの表示が可能であること

カ. 耐荷重は 150 kg であること

キ. 節電のため低消費電力モード(1W 以下)と、1 時間以上使用されない場合は自動にて POWER-OFF 機能を搭載すること

ク. 衛生管理のため便座は取り外しができ、丸洗いが可能であること。また次亜塩素酸消毒も可能であること
ケ. AC アダプターやバッテリーの管理を容易にするため、収納可能な収納ボックスが筐体の両側面にあること
コ. 使用時にバッテリーが完全放電する前に検知を可能にするため、使用時の低電圧検知機能を有していること
サ. 避難所運用セット型とし、付随するフィルムロールはポリエチレン特殊構造防臭 BOS フィルムで燃烧しても有毒ガスが発生しない物とする。専用凝固剤カタメルポリマー凝固剤は高吸水性樹脂製とし粉末状とする

(2) 本体付属品

- ア. 本体 1 台には設置及び使用に必要な AC アダプター及び電源コード、ジグリン(フィルム装着治具)、リモコン設置のためのマジックテープが各 1 個付属していること
- イ. AC アダプターの重量は概ね 400g 程度とし、電圧 100V で消費電力 75W の規格を充たすものとする
- ウ. 本体 1 台に付き、使い方ポスター・フィルム取付けポスター・設置案内ポスターを各 1 枚ずつ付属すること

3. オプション品

(1) 専用アーム ラク・アーム WR-3

- ア. 寸法は下記の通りとする
 - (梱包時) 縦 575mm x 横 833mm x 高さ 121mm
 - (組立時) 縦 820mm x 横 570mm x 高さ 570mm
 - (アーム高さ) 615mm
 - (背もたれ高さ) 820mm
- イ. 重量は概ね 8Kg であること

(2) 車用 D C ケーブル B タイプ

- ア. ケーブルの長さは 10m (電源スイッチ付き) とする
- イ. 重量は概ね 1 kg とする
- ウ. 車のバッテリーからでもシガーソケット電源が取れる事とする

(3) Jackery ポータブル蓄電池 300 Plus

- ア. AC/DC/USB 出力端子を備えている事
- イ. 利便性を考慮し重量は 3.75kg 程度とする

(4) ワンタッチテント 反射材仕様 WT-1GR

- ア. テント組立てはワンタッチ式とし、防犯のため施錠機能を付ける事とする
- イ. 屋外使用も想定し、耐水圧は 2000mm とする
- ウ. 視認のしやすさのため、反射材をテント 4 面に使用する事とする

4. 組立て

- (1) 本体の組立てに際しては、工具等を使用せず、少人数で組立てられること

- (2) 組立て方法が日本語で分かり易く描かれた取扱説明書及びハンディーマニュアルが本体に 1 部が添付されていること

5. 保 証

保証期間は、納入検査完了の日から起算して 5 年間とする

6. その他

- (1) 当該商品が使用時に正常に作動することを確保するため、災害時の使用実績または、防臭効果・滅菌効果の第三者専門機関での検証結果を証明できる書類を添付すること
- (2) 同等品は可とする。ただし、本仕様書指定外の製品で入札する場合は、同等品商品承認願い及び同等品以上であることが分かる資料を提出し、事前に承諾を得ること。
- (3) 納入場所への運送費用等の諸費用は、本契約に含めることとする。
- (4) 詳細な納入日時等については、契約後の協議によるものとする。
- (5) 本仕様書の定めのない事項については、危機管理局と協議の上、指示を受けること。

【段ボール式簡易ベッド】

1. 物品概要

- (1) 物品名称 段ボール式 簡易ベッド 500 台
- (2) 納入場所 鳴門市役所及び指定場所
- (3) 納入期限 令和 8 年 3 月 1 3 日

2. 仕様・規格等

(1) 本体機器仕様

- ア. 材質は、高強度で耐荷重 200 k g 以上を備え、天板は強化ダンボール 7 0 0 グレード級とする
- イ. 寸法は、展開時で縦 1 , 9 0 0 ×横 7 3 0 ×高さ 4 1 0 (mm) 程度
収納時は 縦 8 1 0 ×横 4 1 0 ×高さ 2 1 0 (mm) 程度とすること
- ウ. 本体重量は 8.0kg 程度とすること
- エ. 使用の際に立ち上がりや介護の補助がスムーズに行えること
参考品番…「光永製組立て式ダンボールベッド ニュー簡太くんⅡ」

3. 組立て

- (1) 本体の組立てに際しては工具等を使用せず、少人数で組立てられること
- (2) 組立て方法は蛇腹構造で、広げて四方のストッパーをセットする簡単なものとする

4. その他

- (1) 生産工場は生産物賠償責任保険に加入しており商品の不備が生じた際はすみやかに対応すること
- (2) 納入場所への運送費用等の諸費用は、本契約に含めることとする

(3) 詳細な納入日時等については、契約後の協議によるものとする

(4) 本仕様書の定めのない事項については危機管理局と協議の上、指示を受けること

【災害避難所用パーテーション】

1. 物品概要

- (1) 物品名称 災害避難所用パーテーション 250 張
- (2) 納入場所 鳴門市役所及び指定場所
- (3) 納入期限 令和8年3月13日

2. 仕様・規格等

(1) 本体機器仕様

ア. 繰り返しの使用に耐えうる耐久性を有していること

イ. すべての面が連結された一体構造（自立式スチール一体四面構造）ワンタッチで組立、設置時に工具等を必要とせず設営可能であること

ウ. 屋根はプライバシーを考慮したメッシュ生地を使用しファスナーにて開閉ができる仕様であり、開けた際、屋根を収納することができる袋が本体に取り付けられていること

エ. 表ブルー裏シルバーで遮光性のある素材を使用されていること

オ. 展開寸法：W2,000mm×D2,000mm×H1500mm（4面とも同じ高さであること）重量は5.5kg程度

カ. 材質はポリエステル210Tであり、防ダニ加工されていること

キ. 防ダニ性試験（JIS L 1920:2022 侵入阻止法）による試験において、忌避率50%以上であり、日本国内の公的検査機関が発行する試験成績証明書を提示できること。

ク. レジャーシートが付属しているもの(本体フレーム及び本体とシートにも固定フックがついていること)

参考品番…「昭栄商会ワンタッチポップアップ式パーテーション TAS-150」

3. 組立て

- (1) 本体の組立てに際しては工具等を使用せず、少人数で組立てられること
- (2) 付属の円形ショルダー式収納袋に収納可能であること(直径80cm程度)

4. その他

- (1) 製造工場は国際規格であるISO9001とBSCI認証を取得していることとする
- (2) 納入場所への運送費用等の諸費用は、本契約に含めることとする
- (3) 詳細な納入日時等については、契約後の協議によるものとする
- (4) 本仕様書の定めのない事項については危機管理局と協議の上、指示を受けること