

## 単票メールシーラー 仕様書

- (1) 品 名 単票メールシーラー
- (2) 機 種 PS-515 (デュプロ株式会社)
- (3) 同 等 品 以下の仕様以上を満たす機器でも可とする。ただし、同等品承諾願  
及び同等品以上であることがわかる添付書類を提出し、事前に承認を  
得ること。
- (4) 仕 様

|            |                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用紙サイズ      | 以下の用紙をセット可能なこと<br>A4 (2 面付け、2 つ折り)<br>305×305mm (2 面付け、3 つ折り)<br>153×305mm (3 つ折り)<br>278×381mm (3 つ折り) |
| 仕上がりサイズ    | 長さ：140～280mm<br>幅：90～130mm                                                                              |
| 用紙種類       | ドライシーラー用紙 (70～110kg)                                                                                    |
| 処理速度       | A4 (2 面付け、2 つ折り) 14,000 通／時以上<br>3 つ折り封書 7,000 通／時以上                                                    |
| 給紙容量       | 1000 枚以上                                                                                                |
| 排紙容量       | 500 枚以上<br>もしくはコンベア式等の止めずに取り出せるもの                                                                       |
| スリッター      | 1 つ以上<br>2 面付けの用紙を裁断しながら圧着できること                                                                         |
| メモリー機能     | 登録件数：50 件以上<br>登録内容：名称、用紙種類、スリット位置、折り位置、<br>圧着ギャップ値、処理速度 他                                              |
| 機械寸法 (使用時) | 1,300 (D) ×2,000 (W) ×1,300 (H) mm 以内                                                                   |
| 電源         | AC100V                                                                                                  |
| 機器重量       | 300kg 以内                                                                                                |
| その他の機能     | 手差し処理、重送防止、ジャム自動停止<br>枚数カウンタ、プリセットカウンタ<br>スタッカーフル検知                                                     |
| 保守対応       | 機器の障害時には、当市の連絡より 1 時間以内に初動<br>対応を行うこと                                                                   |